


KL 302 S

Dachkompaktklimaanlage / Roof compact air conditioner

Busklimatisierung
Bus air conditioning



- Leistungsstarke Dachkompaktanlage
- High-performance compact roof-top unit



- Direktes Einblasen in die Luftkanäle
- Direct air injection into the air ducts



- Besonders leicht (50kg)
- Extreme low weight (50kg)

KL 302 S

Technische Daten / Technical Data

KL 302 S	
Kälteleistung [W]	12.000
Cooling capacity [W]	
Kälteleistung [kcal/h]	10.320
Cooling capacity [kcal/h]	
Kälteleistung [BTU/h]	41.000
Cooling capacity [BTU/h]	
Heizleistung [W] / Heating capacity [W]	25.000 (optional)
Verdampfer Luftleistung [m³/h]	2.100
Evaporator air capacity [m³/h]	
Stromaufnahme bei 12/24 V [A] /	50/38
Current draw at 12V/24V [A]	
Länge/Breite/Höhe [mm]	1484/1362/214 ⁽¹⁾
Length/Width/Height [mm]	
Gewicht [kg] / Weight [kg]	50
Kältemittel / Refrigerant	R134a

Technische Daten ausstattungsabhängig / Technical data depending on equipment
(1) Höhe Aufbau Dachmitte / (1) installation height (centerline)

Eigenschaften

- Anlage für Minibusklimatisierung
- Anlage für Erstausrüstung, optimal zur Nachrüstung
- Servicefreundliche Dacheinheit
- Niedrige Bauhöhe
- Problemlose und schnelle Montage

Features

- Unit for minibus air conditioning
- Unit for factory installation, optimized for retrofitting
- Service-friendly roof design
- Flat design
- Quick and easy installation

KONVEKTA AG

Am Nordbahnhof 5
34613 Schwalmstadt
Germany

www.konvekta.com


Ihre Ansprechpartnerin /
Your contact person:

Anja Walde

AnjaWalde@konvekta.com
phone +49 (0) 6691 76-142



Träger des Deutschen Umweltpreises
Laureate of the German Environment Award



Certified according to
DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 14001

Konvekta AG · 09/16 · Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Konvekta AG · 09/16 · Excepting error and technical changes



KONVEKTA

Technical leadership starts with ideas.